


LED Emergency kit




Kód	Baterie	Max. Doba práce v nouz. režimu	I _{out} (mA)	U _{out} (V)	Test pomocí tlačítka	Power LED (W)	Míry L x W x H[mm]	Váha (Kg)
NM- nouzové osvětlení jedno funkční pracuje pouze při výpadku proudu								
800010.00001	4,8V 2,5Ah Ni-Cd HT	3h	1000	3,2	-	3,2	160 39 27	0,4
800010.00009	4,8V 2,5Ah Ni-Cd HT	3h	1000	3,2	+	3,2	160 39 27	0,4
M – nouzové osvětlení dvou funkční pracuje při napájení ze sítě i při výpadku proudu								
800010.00003	7,2V 1,8Ah Ni-Cd HT	3h	60	60	-	3,6	160 39 27	0,4
800010.00005	7,2V 1,8Ah Ni-Cd HT	3h	120	30	-	3,6	160 39 27	0,4
800010.00007	7,2V 1,8Ah Ni-Cd HT	3h	350	12	-	4,2	160 39 27	0,4
800010.00011	7,2V 1,8Ah Ni-Cd HT	3h	60	60	+	3,6	160 39 27	0,4
800010.00013	7,2V 1,8Ah Ni-Cd HT	3h	120	30	+	3,6	160 39 27	0,4
800010.00015	7,2V 1,8Ah Ni-Cd HT	3h	350	12	+	4,2	160 39 27	0,4

POPIS:

LED nouzový modul je vybaven elektronickým napájecím zdrojem pro LED.
Signalizace nabíjení, ocelová konstrukce.

Doplňky:

	800010.00017	Baterie 4,8V 2,5Ah Ni-Cd HT
	800010.00018	Baterie 7,2V 1,8Ah Ni-Cd HT
	800010.00020	S testovacím tlačítkem
	800010.00019	Bez testovacího tlačítka

