




Kód	Max. Doba práce v nouz. režimu	Práce stálá/ Práce v nouz. režimu	Nap. (W)	Patice	Napětí / Lum.	Míry L x W x H (mm)	Montážní míry L x W x H (mm)	Váha (Kg)	Světelné křivky
110072.11111.21	1 h	M	1 x 8	G 5	8/450	360 60 172	360 60 172	1,2	-
110072.11113.21	3 h	M	1 x 8	G 5	8/450	360 60 172	360 60 172	1,4	-
110072.11320.21	-	M	1 x 8	G 5		360 60 172	360 60 172	1,0	-

110072.11  1 21.21
Typ modulu






1 s testovacím tlačítkem
3 k centrální baterii

Montáž: Přímá na stěnu

Charakteristika: nouzové osvětlovací těleso, jedno funkční (NM)
buď dvou funkční (M); jednostranná
Popis: tělo svítidla ocelový plech, metalizované na šedou barvu,
Jemná struktura stínidlo materiál plexi z vybraným piktogramem
(A,B,C,D buď E)

Poznámka: Možnost spolupráce s centrální baterií

Dopňky:

	150140.00426	Piktogram Nero "A" šipka dolů
	150140.00422	Piktogram Nero "B" šipka doleva
	150140.00423	Piktogram Nero "C" šipka doprava
	150140.00424	Piktogram Nero "D" nápis: EXIT
	150140.00425	Piktogram Nero "E" nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD