



# MULTIOMEGA



Kód	Max. doba práce v nouz. režimu	Práce stálá Práce nouz. režim	Světelný tok nouz. režim	Napětí (V)	Patice	Lumeny	VAh	Míry LxVxHxD (mm)	Montážní míry LxVxHxD (mm)	Váha (kg)	Světelné křivky
110052.11121.21	1h	M	27%	1x9	2G7	9/600	3,6W/1,8Ah	395 192 116	395 192 116	1,7	151
110052.11123.21	3h	M	27%	1x9	2G7	9/600	4,6W/4,0Ah	395 192 116	395 192 116	1,7	151

110052.11 1 11.21  
Typ modulu  
1 s tlačítkem

Světelná křivka 151



**Charakteristika:** nouzové osvětlovací těleso, jedno funkční ( NM) buď dvou funkční ( M ); jednostranné

**Technický popis:** tělo svítidla ocelový plech, Sigma – bílá prášková barva, Omega – prášková barva RAL 9006, stínidlo PMMA z vybraným piktogramem ( A,B,C,D buď E) svítidlo je vybaveno testovacím tlačítkem

**Montáž:** přímo na stěnu  
Poznámka: možnost spolupráce s centrální baterii, ve verzi INFO pro vertikální montáž ve verzi dekorační bez nouzového modulu a auto testu.

	150140.00293	Piktogram Omega /Multi Omega 1“A“ šipka dolů
	150140.00294	Piktogram Omega /Multi Omega 1“B“ šipka doleva
	150140.00295	Piktogram Omega /Multi Omega 1“C“ šipka doprava
	150140.00296	Piktogram Omega Multi Omega 1“D“ nápis: EXIT
	150140.00297	Piktogram Omega Multi Omega 1“E“ nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD