


MULTISIGMA



Kód	Max. Doba práce v nouz. režimu	Práce stálá/ Práce v nouz. režimu	Svítivost v nouz. režimu	Nap. (W)	Patice	Napětí / Lum.	V/Ah	Míry, montážní míry L x W x H x D (mm)	Váha (Kg)	Světelné křivky
110061.11121.32	1,0h	M	18%	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/1,5Ah	355 130 140 300 110 85	2,2	-
110061.11123.32	3,0h	M	18%	1 x 8	G 5	8/450	3,6V/4,0Ah		2,6	-

110061.11 1 21.32
Typ modulu
1 s testovacím tlačítkem

Montáž: Pro instalaci v kazetovém stropě

Charakteristika: nouzové osvětlovací těleso, jedno funkční (NM) buď dvou funkční (M); oboustranné
Popis: tělo svítidla ocelový plech, prášková bílá barva. Plocha svítidla PMMA z vybraným piktogramem (A,B,C,D buď E)

Dopňky:

	150140.00298	Piktogram Sigma \ Multisigma "A" šipka dolů
	150140.00299	Piktogram Sigma \ Multisigma "B" šipka doleva
	150140.00300	Piktogram Sigma \ Multisigma "C" šipka doprava
	150140.00301	Piktogram Sigma \ Multisigma "E" nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD