




MULTIURAN 2



Kód	Max. Doba práce v nouz. režimu	Práce stálá/ Práce v nouz. režimu	Nap. (W)	Patice	Napětí / Lum.	Míry L W H D1 D2 (mm)	Montážní míry L V H D1 D2 (mm)	Váha (Kg)	Světelné křivky
110042.5L1123.22	3 h	M	1 x 2	LED	2/ 10	360 60 250 170 80	360 60 250 170 80	1,0	-
110042.5L1223.22	3 h	M	1 x 2	LED	2/ 10	360 60 250 170 80	360 60 250 170 80	1,6	-
110042.5L1320.22	-	M	1 x 2	LED		360 60 250 170 80	360 60 250 170 80	0,7	-

110042.5 L1 ☐ 11.22

Typ modulu

- 1 s test. tlačítkem
- 2 s automatickým testem
- 3 k hlavní baterii

Dostupné verze



Montáž: na stropě pomocí závěsů (jsou součástí svítidla)

Charakteristika: nouzové osvětlovací těleso se zdrojem LED, jedno Poznámka: možnost spolupráce s centrální baterií (URAN2) auto test funkční (NM) buď dvou funkční (M); (Uran 2-dvoustranné)

Technický popis: tělo svítidla hliník barva šedá, průsvitný difuzor z polykarbonátového skla z vybraným piktogramem (A,B,C, D buď E) svítidlo je vybaveno testovacím tlačítkem

Dopřky:

	150140.00288	Piktogram Uran 1/Multi Uran 1“A“ šipka dolů
	150140.00289	Piktogram Uran 1/Multi Uran 1“B“ šipka doleva
	150140.00290	Piktogram Uran 1/Multi Uran 1“C“ šipka doprava
	150140.00291	Piktogram Uran 1/Multi Uran 1“D“ nápis: EXIT
	150140.00292	Piktogram Uran 1/Multi Uran 1“E“ nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD