


Kód	Max doba práce v nouz. režimu	Práce stálá Práce nouz režim	Světelný tok nouz režim	Napětí (V)	Patice	Lumeny	V / Ah	Míry LxWxHxD(mm)	Montážní míry LxWxHxD(mm)	Váha (Kg)	Světelné křivky
110052.11111.21	1h	NM	27%	1x9	2G7	9/600	3,6V/1,8Ah	395 192 116	395 192 116	1,9	151
110052.11113.21	3h	NM	27%	1x9	2G7	9/600	4,6V/4,0Ah	395 192 116	395 192 116	1,9	151

110052.11 1 11.21  
Typ modulu  
1 s tlačítkem

Světelná křivka 151



**Charakteristika:** nouzové osvětlovací těleso, jedno funkční ( NM) buď dvou funkční ( M ); jednostranná

**Montáž:** přímo na stěnu

Poznámka: možnost spolupráce s centrální baterií, ve verzi INFO pro vertikální montáž ve verzi dekorací verzi bez nouzového modulu a auto testu.

**Technický popis:** tělo svítidla ocelový plech, Sigma – bílá prášková barva, Omega – prášková barva RAL 9006, stínidlo PMMA z vybraným piktoqramem ( A,B,C,D buď E) svítidlo je vybaveno testovacím tlačítkem

	150140.00293	Piktogram Omega /Multi Omega 1“A“ šipka dolů
	150140.00294	Piktogram Omega /Multi Omega 1“B“ šipka doleva
	150140.00295	Piktogram Omega /Multi Omega 1“C“ šipka doprava
	150140.00296	Piktogram Omega /Multi Omega 1“D“ nápis: EXIT
	150140.00297	Piktogram Omega /Multi Omega 1“E“ nápis UNIKOVÝ VÝCHOD