



Kód	Max. doba práce v nouz. režimu	Práce stálá/ Práce v nouz. režimu	Světelný tok v nouz. režimu	Ilap. (W)	Patice	naoěti / Lueny	V / Ah	Míry LxWxHxD (mm)	Montážní míry LxWxHxD (mm)	Váha (Kg)	Světelné křivky
110061.11111.32	1h	NM	18%	1x8	G5	8/450	3,6V/1,5Ah	355 130 140 300 110 85	355 130 140 300 110 85	2,3	-
110061.11111.32	3h	NM	16%	1x8	G5	8/450	3,6V/4,0Ah	355 130 140 300 110 85	355 130 140 300 110 85	2,5	-

110061.11 1 11.32
Typ modulu
1 s tlačítkem

Charakteristika: nouzové osvětlovací těleso, jedno funkční (NM)
 buď dvou funkční (M); dvoustranná
Technický popis: tělo svítidla ocelový plech, bílá prášková barva,
 stínidlo PMMA z vybraným piktogramem (A,B,C,D buď E)

Montáž: pro instalaci na kazetové stropy přímo na stěnu
 Poznámka: možnost spolupráce s centrální baterii, ve verzi INFO pro
 zavěšení buď nástěnné v provedení niklované.

Dopřky:

	150140.00298	Piktogram Sigma /Multi Sigma 1“A“ šipka dolů
	150140.00299	Piktogram Sigma /Multi Sigma 1“B“ šipka doleva
	150140.00300	Piktogram Sigma /Multi Sigma 1“C“ šipka doprava
	150140.00	Piktogram Sigma /Multi Sigma 1“D“ nápis: EXIT
	150140.00301	Piktogram Sigma /Multi Sigma 1“E“ nápis: ÚNIKOVÝ VÝCHOD